

Oberflächen-
kategorie: Fußboden
weich-elastische Beläge

Hersteller: Kiesel

Aufbauempfehlung

GIFAfloor FHB/PRESTO 25 mm - 38 mm

Stand: 12.12.2019



weich-elastische Beläge	Textil	PVC / CV	Linoleum	Kautschuk	Kork	Nadelvlies
Grundierung Vorstrich	Okatmos® DSG / Okatmos® EG 20					
Spachtelmasse	Servoplan Ki 1 / Servoplan FS 101 / Servolan S 111 / Servoplan AF 1000					
Klebstoff	Okatmos® ET 6 Okatmos® EN 30 Okatmos® star 600	Okatmos® star 100 Plus Okatmos® 100 Okatmos® star 110 Okatmos® 120 Okatmos® EE 19	Okatmos® 600 Okatmos® L 14	Okatmos® star 100 Plus Okatmos® 100 Okatmos® star 110	Bakit ESP	Okatmos® EN 30
Verbrauch	Der Verbrauch ist den aktuell gültigen Merkblättern, in Abhängigkeit zum Oberbelag, zu entnehmen.					
Vorbereitende Maßnahmen	Es gelten die Anforderungen der VOB, Teil C, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten sowie dem Stand der Technik An aufgehende Bauteile sowie Einbauteile, falls nicht vorhanden, ist der Kiesel Randdämmstreifen anzubringen.					

Wichtige Hinweise:

Die raumklimatischen Bedingungen sowie die aktuell gültigen technischen Merkblätter sind zu beachten.

Ansprechpartner/Kontaktadresse technischer Auskunftsservice

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Postfach 10 08 52 · D-73708 Esslingen
Wolf-Hirth-Straße 2 · D-73730 Esslingen

Telefon 0711 931340
Telefax 0711 93134140
E-Mail: kiesel@kiesel.com
www.kiesel.com

Manfred Dreher
Leiter Anwendungstechnik
Fußboden/Parkett
dreher@kiesel.com
0711 93134-353

Thomas Schaffer
Anwendungstechnik
Fußboden/Parkett
schaffer@kiesel.com
0711 93134-354

Friedrich Weber
Anwendungstechnik
Fliese, Fußboden/Parkett
weber@kiesel.com
0711 93134-325

Konrad John
Anwendungstechnik
Fußboden/Parkett
Tangermünde
john@kiesel.com
039322 95106